

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				
1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	m3	1	ΝΑΟΔΟ Α\Α02.1	106
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	2	ΝΑΟΔΟ Α\Α02	212,5
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	3	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.1	53
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500Α	kg	4	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.1	1.000
	2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	5	ΝΑΟΔΟ Δ\Γ01.1	85
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	6	ΝΑΟΔΟ Γ\Γ02.2	2.125
3	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	7	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	646
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	m2	8	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	2.125
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	9	ΝΑΟΔΟ Α\Δ08.1	2.125
	3. ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγ. σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 1317-2, ερείσματος, τοποθετούμενο με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W6.	m	10	ΝΑΟΔΟ Α\Ε01.6.7	20
2	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	m	11	ΝΑΟΔΟ Α\Ε03.1	20
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ	12	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.1	10

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	τεμ	13	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ10.1	10

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 23-03-2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΔΟΥ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣΒΑΣΙΛΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΧΙΚΕΤΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ